



EVA SERİSİ

Yerinde Sanitasyon ve Dezenfeksiyon

- Tuz
- Su
- Elektrik ile

Genel Özellikleri

Soleva® 0.6% üretim

- Her bir üretim döngüsü için 100 litre su
- Her bir üretim döngüsü için 2kg tuz
- Her bir üretim döngüsünde zamanı: 3 saat

Hammadde

- Sodyum Klorür (Tuz)
- İçme Suyu

Notlar

- Yumuşatma sistemi ihtiyacı yoktur.
- Su boru bağlantısı ihtiyacı yoktur.

Kurulum Yeri

- Üniteyi kuru ve havalandırmalı bir yere kurun:
- Saatte 6 kez ortam havası değişimi önerilmektedir.
 - Alevlerden, kıvılcımlardan, sıcak yüzeylerden veya diğer ateşleme kaynaklarından **uzak tutun.**
 - Zararlı, yanıcı veya aşındırıcı gazların bulunmadığı ve
 - Solunum cihazına bağlı hastası bulunmayan ortamlar

Bakım

Su sertliğine bağlı olarak Hidroklorik Asit (HCL) ile periyodik temizlik

EVA SERİSİ



Teknik Özellikler

Boyut (WXDXH)

820x550x1500mm

Ağırlık

93kg (boş)

Malzeme

Epoksi Boyalı Paslanmaz Çelik, PE-HD, PVC, Metal Bileşenler

İşletme Şartları

- Ortam Sıcaklığı: 10°C-40°C
- Rakım: 0-2.000m
- Ortam bağıl nemi: Maks. %95
- Besleme Suyu Sıcaklığı: 10°C-29°C
- Su Tüketimi: Her bir üretim döğüsünde 100 litre
- Enerji Sarfiyatı: 4.5 kWh

Güç Bağlantısı

- Voltaj: 220-240V
- Frekans: 50-60Hz
- Güç: 2.200W max
- Monofaze
- 16A
- Voltaj dalgalanmaları: nominal besleme voltajının + / -% 10'unu aşmamalıdır (dalgalanmaların bu değeri aşması durumunda, dengeleyici veya UPS kullanılması önerilir)

Sınıflandırma

- Kurulum kategorisi: 2
- Kirlilik derecesi: 2

Titreşim

Hissedilir seviyenin altında

Sıcak yüzeyler

Yok

Ses basınç seviyesi

<72dB(A) - Makineden 1 metre uzaklıkta

Emisyonları

Hidrojen



TARIM VE HAYVANCILIK

GIDA ENDÜSTRİSİ

PROFESYONEL TEMİZLEME

VETERİNERLİK/HAYVAN BAKIM



DE NORA
our research - your future



SISDOZ ARITMA VE POMPA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Kayışdağı Mah. Atilla Cad. No: 1/A 34755 Ataşehir / İstanbul

Tel: +90 216 526 54 70 Fax: +90 216 526 54 71

www.sisdoz.com.tr sisdoz@sisdoz.com.tr